

<b>1</b>	<b>Узел</b>	<b>Комплекующие</b>
<b>2</b>	<b>Диски</b>	620мм, ресурс до 6-7 тыс. га.
<b>3</b>	<b>Кронштейны</b>	Гусак с П-образной стремянкой толщиной 16мм. Маятник из специальной стали толщиной 12мм. с втулкой.
<b>4</b>	<b>Катки</b>	Двойной: трубчатый + трубчатый, одна кассета.
<b>5</b>	<b>Рама (крылья)</b>	Толщина 8мм, шовная, из низколегированной стали.
<b>6</b>	<b>Стойки рабочих органов</b>	Италия
<b>7</b>	<b>Катки</b>	Трубчатый каток из трубы 34*6. Чаша катка выгнутая. Подшипник FKL.
<b>8</b>	<b>Ступица</b>	Корпус специализированный, подшипник, кассетное уплотнение производства FKL.
<b>9</b>	<b>Гидроцилиндры</b>	Россия

<b>Технические характеристики</b>	
Тип агрегатирования	Полунавес
Тип крыльев	Монокрыло
Рабочая скорость, км/ч	10-16
Производительность за 1 час,га	6
Глубина обработки, см	2-12
Расстояние между дисками мм	250
Мощность трактора, л/с	от 130
Масса, не более, кг	4000
Количество дисков, шт.	24
Диаметр дисков, мм	620
Ширина захвата, мм	3000